



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 1

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 24 / 2 / 2010

Vervangt : 1 / 4 / 2004

Acetyleen (opgelost)

EIGA001



2.1 : Brandgevaarlijk gas.

Gevaarlijk



1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Productidentificatie	
Handelsnaam	: Acetyleen (opgelost)
VIB nr	: EIGA001
Chemische omschrijving	: Acetyleen (opgelost) CAS-nr. :000074-86-2 EG-nr. :200-816-9 Bilage-nummer :601-015-00-0
Chemische formule	: C2H2
Registratie nr :	: Registratie termijn nog niet verstreken.
Gebruik	: Industrieel en professioneel. Voer een risico analyse uit voor gebruik
Bedrijfsidentificatie	: IJsfabriek Strombeek Broekstraat 70 1860 Meise - Belgium Tel. : 00 32 (2) 272.41.34

2 Identificatie van de gevaren

Indeling van de stof of het mengsel

Gevarenklasse en categorie Code
Verordening EG 1272/2008

- **Materiële gevaren** : Ontvlambare gassen - Categorie 1 - Gevaarlijk (H220)
Gassen onder druk - opgeloste gassen - Waarschuwing (H280)
Ontpofbaar met en zonder lucht. (EUH006)

Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45 : F+; R12
R5
R6

Etiketteringselementen

Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)

IJsfabriek Strombeek

Broekstraat 70 1860 Meise - Belgium
Tel. : 00 32 (2) 272.41.34



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 2

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 24 / 2 / 2010

Vervangt : 1 / 4 / 2004

Acetyleen (opgelost)

EIGA001

2 Identificatie van de gevaren (vervolg)

• Gevarenpictogrammen



• Gevarenpictogrammen

• Signaal woord

: Gevaarlijk

• Gevarenaanduidingen

: H220 : Zeer licht ontvlambaar gas.

: H280 : Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

• Aanvullende gevareninformatie

: EUH006 : Ontpofbaar met en zonder lucht.

• Voorzorgsmaatregelen

- Preventie

: P210 : Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.

- Reactie

: P377 : Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden.

: P381 : Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden.

- Opslag

: P403 : Op een goed geventileerde plaats bewaren.

Andere gevaren

Andere gevaren

: Geen.

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Stof / Mengsel

: Stof.

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Bilage-nummer	NOTE 2	Indeling
Acetyleen (opgelost)	: 100 %	74-86-2	200-816-9	601-015-00-0	NOTE 2	F+; R12 R5 R6 ----- Flam. Gas 1 (H220) Press. Gas (H280) Expl. (EUH006)

Dit product bevat geen componenten of verontreinigingen die de classificatie kunnen beïnvloeden.

nota 1 : gelijst in Annex IV/V REACH, vrijgesteld van registratie

nota 2 : Registratie termijn nog niet verstreken.

Volledige tekst van R - zinnen in hoofdstuk 16

4 Eerstehulpmaatregelen

Eerste hulp maatregelen

- Inademing

: Kan verstikking veroorzaken in hoge concentraties. Door het verliezen van het bewustzijn, is het slachtoffer zich niet bewust van de verstikking.

Kan in lage concentraties narcotische effecten teweegbrengen. Symptomen kunnen zijn: duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid en evenwichtsstoornissen.

Verplaats het slachtoffer naar een onbesmette ruimte en gebruik ademhalingsbescherming. Houd het slachtoffer warm en rustig. Waarschuw een arts. Pas kunstmatige beademing toe zodra de ademhaling ophoudt.

- Inslikken

: Inslikken wordt niet waarschijnlijk geacht.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

Specifieke risico's

: Blootstelling aan vuur kan de houder doen scheuren of exploderen.

IJsfabriek Strombeek

Broekstraat 70 1860 Meise - Belgium

Tel. : 00 32 (2) 272.41.34



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 3

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 24 / 2 / 2010

Vervangt : 1 / 4 / 2004

Acetyleen (opgelost)

EIGA001

5 Brandbestrijdingsmaatregelen (vervolg)

- Gevaarlijke verbrandingsproducten** : Bij onvolledige verbranding kan koolstofmonoxide ontstaan.
- Blusmiddelen**
- Geschikte blusmiddelen** : Alle bekende blusmiddelen kunnen gebruikt worden.
- Specifieke methoden** : Indien mogelijk, stop de productstroom.
Zich van de houder verwijderen en met water afkoelen vanuit een veilige positie.
Sproei zolang water vanuit een veilige positie, totdat de houder koel blijft.
Blus geen lekkende gasvlam tenzij absoluut noodzakelijk. Kans op spontane, explosieve herontsteking. Blus elk ander vuur.
- Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer** : Gebruik persluchtapparatuur in een gesloten ruimte.

6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Draag persluchtapparatuur tenzij aangetoond is dat de atmosfeer veilig is.
Evacueer de omgeving.
Zorg voor voldoende ventilatie.
Schakel ontstekingsbronnen uit.
- Milieuvoorzorgsmaatregelen** : Tracht de uitstroming te stoppen.
- Reinigingsmethoden** : De ruimte ventileren.

7 Hantering en opslag

- Behandeling** : Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
Vermijd contact met zuiver koper, kwik, zilver, en messing dat meer dan 70 % koper bevat.
Binnendringen van vocht in de houder moet worden voorkomen.
Verwijder de lucht uit het systeem alvorens er gas door te laten stromen.
Voorkom terugstroming in de houder.
Gebruik alleen degelijk gespecificeerde apparatuur die geschikt is voor dit product en de heersende druk en temperatuur. Raadpleeg uw leverancier in geval van twijfel.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen (inclusief statische ontladingen).
Raadpleeg de handleiding van de houder dewelke door de leverancier wordt voorzien.
- Opslag** : Gescheiden houden van oxiderende gassen en andere oxiderende stoffen bij stockage
Bewaar de houder beneden 50°C in een goed geventileerde ruimte.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- Persoonlijke bescherming** : Zorg voor degelijke ventilatie.
Draag geschikte hand-, lichaams- en hoofdbescherming. Draag de juiste beschermbril bij snijden en lassen.
Niet roken tijdens het gebruik of het hanteren van het product.

9 Fysische en chemische eigenschappen

- Fysische toestand bij 20°C** : Gas.
- Kleur** : Kleurloos gas.
- Geur** : Knoflookachtig. Slechte waarschuwingskenmerken bij lage concentraties.

IJSfabriek Strombeek

Broekstraat 70 1860 Meise - Belgium

Tel. : 00 32 (2) 272.41.34



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 4

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 24 / 2 / 2010

Vervangt : 1 / 4 / 2004

Acetyleen (opgelost)

EIGA001

9 Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)

Moleculair gewicht	: 26
Smeltpunt [°C]	: -80,8
Kookpunt [°C]	: -84 (s)
Kritische temperatuur [°C]	: 35
Dampspanning bij 20°C	: 44 bar
Relatieve dichtheid, gas (lucht=1)	: 0,9
Relatieve dichtheid, vloeistof (water=1)	: Niet van toepassing.
Oplosbaarheid in water [mg/l]	: 1185
Brandbaarheidsgebied [vol % in lucht]	: 2,3 tot 100
Zelf-ontbrandingstemperatuur [°C]	: 325

10 Stabiliteit en reactiviteit

Gevaarlijke ontledingsproducten	: Geen.
Chemisch op elkaar inwerkende materialen	: Lucht, Oxiderende stof. Kan een explosief mengsel vormen met lucht . Vormt explosieve acetyliden met koper, zilver en kwik. Gebruik geen legeringen die meer dan 65% koper bevatten. Kan heftig reageren met oxiderende stoffen
Te vermijden omstandigheden	: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken – niet roken. Kan heftig ontbinden bij hoge temperatuur en/of druk of in aanwezigheid van een katalysator
Chemische stabiliteit	: Opgelost in een oplosmiddel in een structuur van poreuze massa.

11 Toxicologische informatie

Acute giftigheid	: Geen toxicologische effecten bekend, van dit product
-------------------------	--

12 Ecologische informatie

Informatie betreffende ecologische effecten	: Het is niet bekend of dit product schadelijk is voor het milieu.
--	--

13 Instructies voor verwijdering

Algemeen	: Niet afblazen in een gebied waar het risico bestaat op vorming van een explosief mengsel met lucht. Ongebruikt gas affakkelen met een geschikte brander voorzien van een vlamdover. Niet afblazen in een plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn. Raadpleeg leverancier indien verdere begeleiding nodig is.
* Verwijderingsmethode	: Vernietiging van deze cilinder mag alleen via de gasleverancier. De cilinder bevat een poreuze massa dewelke in sommige gevallen asbest kan bevatten.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

VN-nummer	: 1001
------------------	--------

IJsfabriek Strombeek

Broekstraat 70 1860 Meise - Belgium
Tel. : 00 32 (2) 272.41.34



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 5

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 24 / 2 / 2010

Vervangt : 1 / 4 / 2004

Acetyleen (opgelost)

EIGA001

14 Informatie met betrekking tot het vervoer (vervolg)

• Etikettering ADR, IMDG, IATA

: 2.1 : Brandgevaarlijk gas.

Vervoer over land

ADR/RID

Gevaarsidentificatienummer : 239

Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN : ETHYN, OPGELOST

Transportgevaarklasse(n) : 2

- ADR/RID Classificatiecode : 4 F

- Packing Instruction(s) - General : P200

- Tunnel Restriction : B/D : Doorgang verboden door tunnels Cat. B en C voor tankvervoer. Doorgang verboden door tunnels Cat. D en E (alle vervoer).

Zeevervoer

- IMO-IMDG code

• Juiste vervoersnaam : ETHYN, OPGELOST

• Klasse : 2.1

- Emergency Schedule (EmS) - Fire : F-D

- Emergency Schedule (EmS) - Spillage : S-U

Luchtvervoer

- ICAO/IATA

- Juiste vervoersnaam : ACETYLENE, DISSOLVED

• Klasse : 2.1

• IATA-Passenger and Cargo Aircraft :

• Cargo Aircraft only :

- Packing instruction : 200

Vermijd vervoer in wagens waar de laadruimte niet gescheiden is van de bestuurdersruimte.

Zorg ervoor dat de bestuurder op de hoogte is van de mogelijke gevaren van de lading en dat hij weet hoe te handelen bij ongeval of noodsituatie.

Alvorens cilinders te vervoeren :

- Zorg dat de houders goed beveiligd zijn.

- Controleer of de cylinderkraan goed gesloten is en niet lekt.

- Controleer of de blindmoer - of plug (indien aanwezig) degelijk bevestigd is.

- Controleer of de kraanbescherming (indien aanwezig) degelijk bevestigd is.

- Zorg voor voldoende ventilatie.

- Handel overeenkomstig de geldende voorschriften.

IJSfabriek Strombeek

Broekstraat 70 1860 Meise - Belgium

Tel. : 00 32 (2) 272.41.34



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 6

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 24 / 2 / 2010

Vervangt : 1 / 4 / 2004

Acetyleen (opgelost)

EIGA001

15 Regelgeving

Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel : Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften gekend zijn

Seveso regulation 96/82/EC : Gelijst

16 Overige informatie

Zorg ervoor dat het brandgevaar bekend is bij de operators

Het gevaar van verstikking wordt vaak over het hoofd gezien en moet daarom volle aandacht krijgen tijdens de opleiding van de operators.

Lijst van de volledige tekst van de R-zinnen in deel 3.
R5 : Ontploffingsgevaar door verwarming.
R6 : Ontploffbaar met en zonder lucht.
R12 : Zeer licht ontvlambaar.

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de geldende Europese Richtlijnen en is van toepassing in alle landen die deze richtlijnen in eigen wetgeving hebben omgezet.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

: Voordat deze stof in een nieuw proces of experiment mag worden gebruikt, dient een zorgvuldige materiaal-comptabiliteits- en veiligheidsstudie te worden uitgevoerd.

De gegevens hier in dit document vermeld worden correct geacht op de moment van de uitgave. De uitgever aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook ontstaan door het gebruik van gegevens uit dit blad.

Einde van document